

VARMEPUMPE SPLIT NEBULA NORDIC AS25

Varmepumpe Split Nebula Nordic AS25 består af AS25S2SN1FA-NRC og 1U25S2SQ1FA-NR SCOP 4,60 A++ R32 Kølemiddel, Indbygget Wifi

El nr.: **5478745141**

EAN nr.: **5705154391329**

Type nr.: **NEBULA AS25**

Leverandør: **HAIER**

Min. køb: **1**

Pak. st.: **1**



Specifikationer

Model (indvendig enhed): Væg (høj)

Kølekapacitet: 0.8 - 3.9 kW

Energieffektivitetklasse køling: A+++

Energieffektivitetklasse varme: A + +

Bredde af indbygningssenhed: 900 mm

Bredde på udendørsenhed: 820 mm

COP(varme): 4.3

Dybde på indvendig enhed: 210 mm

Dybde på udendørsenheden: 338 mm

EER (køling): 4.33

Farve på indvendig enhed: Hvid

Højde indendørsenhed: 310 mm

Højde udendørsenhed: 614 mm

Inverter styret: Ja

Kølemiddel type: R32

Max Kølekapacitet: 3.9 kW

Max Varmeydelse: 6.3 kW

Med luftrengøringsfilter: Ja

Med lugtfiltere: Nej

Med trådløs fjernbetjening: Ja

Medleveret rørsæt: Nej

Nominal diameter sugeledning: 3/8 tomme

Nominaldiameter på væskerørledning: 1/4 tomme

Tilslutningsspænding (system): 230 V

Udvendig diameter på væskerørledning: 6.35 mm

Udvendig rørdiameter sugeledning: 9.52 mm

Varmeydelse: 0.8 - 6.3 kW

Virkeprincip: Køling og opvarmning

Yderligere specifikationer

Fødevarekontaktmateriale: Nej

REACH: Nej

Tekst

Haier Varmepumpe Split Nebula Nordic AS25 består af AS25S2SN1FA-NRC og 1U25S2SQ1FA-NR SCOP 4,60 A++ R32 Kølemiddel og Indbygget Wifi modul til den nye hOn app. Nebula Nordic er designet til det nordiske klima og drifter helt ned ved -30°C i udetemperatur Den giver mulighed for selvrensefunktion på inde del og varmpumpen er designet for installatører, så den er nemmere og hurtigere at installere og servicere. Den smarte 3D teknologi gør, at varmpumpen ikke blæser direkte på dem tæt på den. Maksimal kapacitet 6,30 kW Indendørsenhed AS25S2SN1FA-NRC WiFi hOn App Udendørsenhed 1U25S2SQ1FA-NR Varmekapacitet Nominel (min. - maks.) kW 3,60 (0,8 - 6,30) COP 4,30 SCOP 4,60 Varme (gennemsnit/varm/kold) A+/A++/B Varmekapacitet (-7°C) 3,17 kW Effektforbrug varmedrift Nominel (min. - maks.) kW 0,780 (0,30 - 1,50) Årligt energiforbrug (varmedrift) kWh/a 1095 Kølekapacitet Nominel (min. - maks.) kW 2,60 (0,8 - 3,90) SEER 8,50 A+++ EER 4,33 A++ Indgangseffekt Køledrift Nominel (min. - maks.) kw 0,80 (0,30 - 1,200) Årligt energiforbrug (køledrift) kWh/a 107 Luftstrøm køling opvarmning Max. 10,83 m³/min Lydtryksniveau Varmedrift (Hi / Mid / Lo / S-Lo) dB(A) 36 / 31 / 26 / 21 Køledrift (Hi / Mid / Lo / S-Lo) dB(A) 35 / 30 / 25 / 20 Mål indendørsenhed H x B x D mm 310 x 900 x 210 Vægt 11,5 Kg Mål udendørsenhed H x B x D mm 614 x 820 x 338 Vægt 38,5 Kg Driftsområde Opvarmning Min / Maks °C -30 / +24 (ud) Køling Min / Maks °C -15 / +43 (ud) R32 Kølemiddel mængde kg 1,00 Drift Strøm 10.6 A Rørtilslutninger Væskerør / Gasrør Tomme (mm) 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) Max. Rør længde 15 meter / højde 10 meter Max. Rør længde uden yderligere fyldning 7 meter Extra fyldning 20 g/m Se Produkt



[garantibetingelser her](#)